



A QUAKER CHEMICAL COMPANY

工作创新和经验

适用于 转向系统的 润滑剂

长效。宽温。
工作时顺滑、安静。

一流的质量让您的客户
更具竞争优势。



CEPS 和滚珠螺杆



此类别的耐用润滑脂可以实现安静、极其顺滑的转向。

RheoGel 4026	PAO/锂基/极压	经验证具有高承载能力和降噪效果的润滑脂，可实现较长的齿轮和滚珠螺杆寿命。
RheoGel 1006	PAO/Li/PTFE	耐低温、摩擦力小的润滑脂，非常适合塑料-金属对接面。
RheoGel 4000	PAO/锂基	低噪、油膜强度高、微动磨损小的润滑脂，具有良好的防腐能力。

倾斜和伸缩式执行器

对于电动和手动执行器，使用含有 *PTFE* 的耐低温润滑脂可以减少磨损、降低噪音。

RheoGel 305HF	PAO/锂基 PTFE	耐低温润滑脂，适用于电动马达蜗杆齿轮。在塑料上表现优异。
RheoGel 1227	PAO/锂基 PTFE	高粘度润滑脂，可以使塑料-金属对接面顺滑工作。
RheoGel 966	PAO/PTFE	摩擦力小的润滑脂，可快速实现转向柱压缩。符合严格的安全要求。



中间轴

公差紧密而且需要较小的分离力，使其成为一个独特的润滑面。

RheoGel 305HF	PAO/锂基 PTFE	非常适合塑料-金属对接花键接口。经过强化，只需要较小的分离力。
RheoGel TEK676	PAO/CaSul	非常适合金属-金属对接花键接口。具有优异的微动磨损和腐蚀防护能力。
Absolube 5111A	PFPE/PTFE	独特、摩擦力小的分散剂，只需极小的分离力。

齿条齿轮

耐高温、承载能力强、能够顺滑运行对于转向齿条至关重要。

RheoGel 4026	PAO/锂基/极压	经验证具有高承载能力和降噪效果的润滑脂，可以使轮齿实现较长的使用寿命。
RheoGel 429	PAO/锂基	承载能力高、耐低温的润滑脂，具有优异的耐磨性。
TriboGel 3506	PAO/CaSul PTFE	阻尼小、防腐蚀的润滑脂，离油度低。经过强化，可承受极压。

球形接头和拉杆

球窝之间的紧密接面构成特殊的润滑点！

RheoGel 1118	PAO/锂基	通用球形接头润滑脂，适用于金属-塑料对接面和金属-金属对接面。
TriboGel 202	PAO/PTFE	非常适合要求低粘滑度的带有塑料杯的球形接头。
RheoGel TEK676	PAO/CaSul	非常适合金属-金属对接球形接头。具有优异的微动磨损和腐蚀防护能力。



ECLI Products, LLC 3851- 3847 Exchange Ave. Aurora, IL 60504 USA 电话:+1-630-449-5000 传真: +1-630-585-0050

ECL Engineered Custom Lubricants GmbH Stormsweg 5A, 22085 Hamburg, Germany 电话: +49 40 38666080 传真: +49 40 38666081

ECL Asia Pacific No. 619 Tianying Road Qingpu District, Shanghai 201712, China 电话: +86 136-1196-2840 传真: +86 21-5922-7112

www.eclube.com ISO/TS16949:2009 通过 QMS 认证 ECLI Products, LLC 以 Engineered Custom Lubricants (ECL) 名义开展业务。