



Friction Fighter 1308

Friction Fighter 1308 是一种添加了紫外响应染料的粉状 PTFE 干润滑剂。在紫外线照射下，该产品会发光，可方便核实是否得到正确应用。该产品不溶于任何溶剂，并且不会结块或凝结。Friction Fighter 1308 极低的摩擦系数及自润滑特性使之成为一种极佳的添加剂，可用于多种介质，包括多用途工程塑料、蜡、颜料、涂料、润滑脂和油。

特点	典型值*
工作温度范围 (°C)	-60 到 200
颜色	白色 (具有紫外线响应功能)
紫外响应颜色	蓝绿
外观	自流动粉末
体积密度	600-850

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@ecllube.com • www.ecllube.com

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 Engineered Custom Lubricants 和 Lubrication Technology, 并以这两家公司的名义开展业务。