



## Friction Fighter

Friction Fighter® PTFE 粉末是一种柔软的粉状 PTFE 干润滑剂。该产品不溶于任何溶剂，并且不会结块或凝结。Friction Fighter 极低的摩擦系数及自润滑特点使之成为一种极佳的添加剂，可用于多种介质，包括多用途工程塑料、蜡、颜料、涂料、润滑脂和油。

特点	典型值*
工作温度范围 (°C)	-60 到 200
颜色	白色 (具有紫外线响应功能)
外观	自流动粉末
比重	2.15 – 2.20
熔点	321°C
平均粒度	10 微米
可使用的温度范围	-240°C 到 +305°C

**Engineered Custom Lubricants**

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: [customerservice@ecllube.com](mailto:customerservice@ecllube.com) • [www.ecllube.com](http://www.ecllube.com)

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 Engineered Custom Lubricants 和 Lubrication Technology, 并以这两家公司的名义开展业务。