



## IsoTech 1328

IsoTech 1328 是一种经油分散的无污染防锈剂，设计用于在钢板及其他黑色金属工件上留下一层薄薄的油膜，以实现室内防护。该产品即可以中和指纹，又具有优异的排水性，同时还可以在工件相互接触存放时防止形成黑斑。

### 特色优势

- 低气味溶剂，可保护工人健康及安全
- 无钒
- 低残留物，适用于清洁包装、处理及后加工工艺。

### 应用 / 用法

IsoTech 1328 可直接使用，在室温条件下可通过刷涂、浸蘸或喷涂的方式使用。正常情况下，浸蘸时只需一个浸泡槽完全足够。不过，如果工件极度潮湿或脏污，或者残留物很多，则使用两个浸泡槽会产生最佳效果。如果首要考虑的是排水，浸蘸槽底部应配有可排出积水的排水管。较为理想的做法是使用活动底浸泡槽，以防止工件穿过防锈剂浸入下面的水层。使用碱性清洗剂、蒸汽或矿物精可方便的将老化的 IsoTech 1328 膜除掉。

特点		典型值*
类型		矿物油
颜色		琥珀色
工作温度范围 (°C)		-30 到 100
粘度 (ASTM D445 / DIN 51562-1)	100°F	35 SUS
闪点 (°F) (ASTM D-92)		160
硫酸盐灰分 (%) (ASTM D-97)		0.12 – 0.17
15.6°C 时比重		0.823
湿润箱腐蚀 (ASTM D-1748)	喷砂板	500 小时
	抛光板	90 小时

**Engineered Custom Lubricants**

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@eclube.com • [www.eclube.com](http://www.eclube.com)

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**, 并以这两家公司的名义开展业务。