



IsoTech 2010

IsoTech 2010 是一种保护油液，适用于粉末金属轴承的接合部。该产品采用特殊稠化剂配制而成，可有助于将油固定在轴承附近。IsoTech 2010 不应过滤处理，并应在浸渍或使用前搅拌均匀。浸渍应在真空条件下完成，并且应将浸渍油加热至约 175°F (80°C)。通过沥干或离心作用清除多余的油脂。

基础油特性		典型值*
类型		合成油
工作温度范围 (°C)		-50°C 到 150°C
润滑脂特性		典型值*
稠化剂		铝复合皂
颜色		淡黄色/不透明
外观		半流体
NLGI 级		00
	使用过	60X
蒸发 (CTM-1)	100°C 时 24h	0.4
铜腐蚀 (ASTM D4048)	100°C 时 24h	1b
防腐蚀性 (ASTM D1743)		通过
比重 (CTM-2)	25°C	0.84

* 本数据表中记录的典型值不应用于编写规范或绘制图纸。如果您为该产品制备规范时需要帮助，请咨询 ECL。要了解详细安全信息，请参阅我公司产品材料安全数据表。

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@ecllube.com • www.ecllube.com

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**，并以这两家公司的名义开展业务。