



IsoTech B4009

IsoTech B4009 是一种聚二醇油脂，它提供低摩擦系统和出色的合成橡胶相容性。为消除无机杂质，该产品是得到了高度精炼，可以最大限度的减少发生故障时或高温应用中沉积的污泥、清漆及积碳。

特点	典型值*
类型	PAG
颜色	清澈 - 水白色
工作温度范围 (°C)	-40 到 130
20°C 时比重	0.99
折射率	1.4482

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@eclube.com •

www.eclube.com

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**，并以这两家公司的名义开展业务。