



RheoGel 925

RheoGel 925 是一款合成油润滑脂，专为润滑非贵金属电气连接件所配制。该产品与绝大多数塑料及合成橡胶均相容，具有低挥发性。

基础油特性		典型值*
类型		合成油
工作温度范围 (°C)		-40 到 125
润滑脂特性		典型值*
稠化剂		无机物
颜色		介于水白色与琥珀色之间
外观		透明
NLGI 级		1
针入度 (ASTM D217)	非工作	310
	使用过	60X 313
滴点 (°C) (ASTM D2265)		>260
分油量 (ASTM D6184)	100°C 时 24h	3.3%
蒸发 (CTM-1)	100°C 时 24h	0.5%
水冲洗 (ASTM D1264)	79°C 时 60 分钟	3%
铜腐蚀 (ASTM D4048)	100°C 时 24h	1b
比重 (CTM-2)	25°C	0.89

* 本数据表中记录的典型值不应用于编写规范或绘制图纸。如果您为该产品制备规范时需要帮助，请咨询 ECL。要了解详细安全信息，请参阅我公司产品材料安全数据表。

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@ecllube.com • www.ecllube.com

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**，并以这两家公司的名义开展业务。