



## TriboGel 1014

TriboGel 1014 是一种经聚脲增稠的重阻尼润滑脂。该润滑脂具有优异的耐碱洗溶液性能，适合作为工件经受涂敷工艺中剧烈清洗环节的掩蔽剂。

基础油特性		典型值*
类型		矿物油共混聚合物
工作温度范围 (°C)		-30 - 110
润滑脂特性		典型值*
稠化剂		聚脲
颜色		蓝色
外观		顺滑
NLGI 级		1.5
针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)	非工作	315
	使用过	60X 317
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)		>260
分油量 (ASTM D6184)	100°C 时 24h	0%
蒸发 (CTM-1)	100°C 时 24h	0.15%
四球磨损 (ASTM D2266 / DIN 51350-T5)	60 分钟, 1200 RPM, 75°C, 40kg <sub>r</sub>	0.71mm
	动摩擦系数 (钢与钢)	0.076

**Engineered Custom Lubricants**

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: [customerservice@eclube.com](mailto:customerservice@eclube.com) • [www.eclube.com](http://www.eclube.com)

免责声明: 由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多, 并且各不相同, 我们无法预知或控制这些情况, 因此对于任何个体情况, 我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因, 我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前, 请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**, 并以这两家公司的名义开展业务。