



ViscoTech R333

ViscoTech R333 是一种含有 PTFE 的非熔性润滑脂，可以在宽温度范围内正常润滑。该产品最初开发用于极压滑动应用，此外，此润滑脂已经成功用在要求低摩擦系数的汽车机械。ViscoTech R333 润滑剂可以在齿轮、滑动件、轴承及凸轮上使用。

基础油特性		典型值*	
类型		矿物油	
工作温度范围 (°C)		-35 到 100	
润滑脂特性		典型值*	
稠化剂		Bentone	
颜色		棕色	
外观		顺滑	
NLGI 级		1	
针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)	工作, 60x	321	
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)		>260	
分油量 (ASTM D6184)	100°C, 22h	最多 6%	
轴承腐蚀 (ASTM D1743)	38°C, 168h	无腐蚀	
比重 (CTM-2)	25°C	1.028	
低温扭矩 (ASTM D1478)	-30°C	开始	最大值 0.3 Nm
		运行 60 分钟	最大值 0.2 Nm

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@ecllube.com • www.ecllube.com

免责声明: 由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多, 并且各不相同, 我们无法预知或控制这些情况, 因此对于任何个体情况, 我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因, 我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前, 请联系 Engineered Custom Lubricants 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 Engineered Custom Lubricants 和 Lubrication Technology, 并以这两家公司的名义开展业务。