



## ViscoTech TEK511

ViscoTech TEK511 是一种锂基化合物类润滑脂。该润滑脂含有无腐蚀性和极压添加剂，其滴点符合 ASTM 标准，超过了 205°C。ViscoTech TEK511 具有耐水性，对于大型工件而言，该产品还耐受大多数其他类型的污染。低粘度基础油使得该润滑脂成为需要将流体摩擦保持在最低限度的多类高速应用的理想产品。此产品非常适合与各种不同的塑料材质相容。

基础油特性			典型值*
类型			矿物油
工作温度范围 (°C)			-30 到 100
润滑脂特性			典型值*
稠化剂			锂基化合物
颜色			棕褐色
外观			顺滑
NLGI 级			1
针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)	使用过	60X	310-340
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)			210C
分油量 (ASTM D6184)	100°C, 30h		6.0%
四球极压 (ASTM D2596 / DIN 51350-T4)	烧结负荷		200+kg
比重 (CTM-2)	25°C		0.961

**Engineered Custom Lubricants**

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@ecllube.com • [www.ecllube.com](http://www.ecllube.com)

免责声明: 由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多, 并且各不相同, 我们无法预知或控制这些情况, 因此对于任何个体情况, 我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因, 我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前, 请联系 Engineered Custom Lubricants 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 Engineered Custom Lubricants 和 Lubrication Technology, 并以这两家公司的名义开展业务。