



## CHRISTO-LUBE® 450

以前称为 AbsoLube 450

CHRISTO-LUBE® 450 是一种合成润滑脂，是用全氟聚醚 (PFPE) 流体配以聚四氟乙烯 (PTFE) 聚合物稠化剂以及二硫化钼强化剂制成。PFPE 基础流体显示出了极低的表面张力，因此使得 CHRISTO-LUBE® 450 能够在其他润滑剂因缺油润滑状态而失效的情况下发挥效用。这种全氟化的化学品可以与绝大多数塑料及合成橡胶完全相容。

基础油特性		典型值*
类型		PFPE
工作温度范围 (°C)		-60 到 200
闪点 (°C) (ASTM D92)		无
润滑脂特性		典型值*
稠化剂		PTFE
颜色		黑色
外观		顺滑
NLGI 级		2
针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)	非工作	281
	使用过	60X 281
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)		>260
分油量 (ASTM D6184)	150°C 时 24h	3.9%
蒸发 (CTM-1)	150°C 时 24h	0.02%

**Engineered Custom Lubricants**

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@eclube.com •

[www.eclube.com](http://www.eclube.com)

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**，并以这两家公司的名义开展业务。