



CHRISTO-LUBE® 5110

以前称为 AbsoLube 5110

CHRISTO-LUBE® 5110 是加入了不燃含氟溶剂的 PFPE 流体。涂敷这种材料时，溶剂会蒸发并留下一层薄薄的油膜。该润滑剂具有出色的低温性能，对氧气及其他侵蚀性化学品呈惰性。PFPE 流体具有极低的表面张力，该特性使得 CHRISTO-LUBE® 5110 能够在其他润滑剂因缺油润滑状态而失效的情况中发挥效用。这种全氟化的化学品可以与绝大多数塑料及合成橡胶完全相容。

特点	典型值*
类型	PFPE
颜色	无色
工作温度范围 (°C)	-75 到 250
闪点 (°C) (ASTM D-92)	无
25°C 时比重	1.5

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@eclube.com • www.eclube.com

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**，并以这两家公司的名义开展业务。