



EvoLube R600D

EvoLube R600D 是一种经聚脲增稠并含有PTFE的润滑脂，具有显著的长期使用特性。聚脲稠化剂起到抑制氧化的作用，由此提高该润滑脂的使用寿命。该产品具有剪切稳定性，是多用途防水润滑脂，具有良好的低温性质且与大多数塑料和密封相容。该产品中不含重金属，是环保型产品。

基础油特性		典型值*	
类型		矿物油	
工作温度范围 (°C)		-40 到 110	
润滑脂特性		典型值*	
稠化剂		聚脲	
颜色		蓝色	
外观		顺滑	
NLGI 级		2	
针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)	非工作	283	
	使用过	60X	282
		10,000X	277
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)		>260	
分油量 (ASTM D6184)	100°C 时 24h	0.09%	
分油量 (ASTM D1742)	25°C, 1.72 kPa, 24h	0.31%	
蒸发 (ASTM D972)	100°C, 22h	0.40%	
四球磨损 (ASTM D2266 / DIN 51350-T5)	60 分钟, 1200 RPM, 75°C, 40kg _f	0.60mm	
低温扭矩 (ASTM D1478)	-40°C	开始	26,884 g·cm
		运行 10 分钟	3,062 g·cm
		运行 60 分钟	3,094 g·cm

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@eclube.com • www.eclube.com

免责声明: 由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多, 并且各不相同, 我们无法预知或控制这些情况, 因此对于任何个体情况, 我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因, 我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前, 请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**, 并以这两家公司的名义开展业务。