



IsoTech 2180

IsoTech 2180 是一种低粘度合成油，用于烧结金属轴承。该产品含有防锈剂，并且与大多数塑料及合成橡胶均相容。

特点		典型值*
类型		合成油
颜色		浅琥珀色
工作温度范围 (°C)		-54 到 120
蒸发 (ASTM D-972)	177°C, 8h	0.85%
蒸发 (ASTM D-972)	100°C, 24	0.43%
铜腐蚀 (ASTM D130 / DIN 51811)	100°C 时 24h	1a
四球磨损 (ASTM D2266 / DIN 51350-T5)	60 分钟, 600 RPM, 25°C, 40kg _r	0.466mm
四球磨损 (ASTM D2266 / DIN 51350-T5)	60 分钟, 600 RPM, 75°C, 40kg _r	0.565mm

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@eclube.com • www.eclube.com

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**，并以这两家公司的名义开展业务。