



## CHRISTO-LUBE® MCG 1011

CHRISTO-LUBE® MCG 1011 是一种可在极端温度条件下能够实现正常润滑的全氟化润滑油，具有出色的氧化稳定性，并且与金属、塑料及合成橡胶的相容性极佳。这款中等粘度的 PFPE 润滑油特别适合润滑常见于汽车应用中的塑料及合成橡胶组件。

CHRISTO-LUBE® MCG 1011 是以 H-1 食品级润滑剂在 NSF 注册的，这意味着可以接受将其用在食品加工设备内或周围区域。

特点		典型值*
类型		PFPE
颜色		无色
工作温度范围 (°C)		-30 到 200
闪点 (°C) (ASTM D-92)		无
蒸发 (ASTM-2595)	149°C, 22h	0.7%
	204°C, 22h	1.7%
比重 (CTM-2)	25°C	1.91
四球磨损 (ASTM D2266 / DIN 51350-T5)	60 分钟, 1200rpm, 40kg, 75°C	0.81mm

**Engineered Custom Lubricants**

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@eclube.com • [www.eclube.com](http://www.eclube.com)

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**，并以这两家公司的名义开展业务。