



## RheoGel 1930

RheoGel 1930 是一种柔软的低粘度合成润滑脂，专用于润滑电开关触头，尤其适合润滑低接触力的开关触头。该产品对于要求在低温下仍具最佳性能的中低电流开关非常理想。

基础油特性		典型值*
类型		合成油
工作温度范围 (°C)		-40 到 150
润滑脂特性		典型值*
稠化剂		锂基
颜色		灰白
外观		顺滑
NLGI 级		0.5
针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)	非工作	347
	使用过	60X 353
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)		219
分油量 (ASTM D6184)	100°C 时 24h	7.73%
蒸发 (CTM-1)	100°C 时 24h	0.16%

**Engineered Custom Lubricants**

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: [customerservice@eclube.com](mailto:customerservice@eclube.com) • [www.eclube.com](http://www.eclube.com)

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**，并以这两家公司的名义开展业务。