



## RheoGel 5112

RheoGel 5112 是一种经锂基稠化剂增稠的聚二醇润滑脂，是为可以与烃类易损合成橡胶相容所配制。

- 全合成基础油
- 低温及高温性
- 与 EPDM 合成橡胶相容
- 用于 O 型圈与密封件的高效润滑剂

| 基础油特性                               |             | 典型值*       |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| 类型                                  |             | 聚二醇        |
| 工作温度范围 (°C)                         |             | -40 到 150  |
| 润滑脂特性                               |             | 典型值*       |
| 稠化剂                                 |             | 锂基         |
| 颜色                                  |             | 灰白         |
| 外观                                  |             | 顺滑         |
| NLGI 级                              |             | 2          |
| 针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)      | 非工作         | 274        |
|                                     | 使用过         | 60X<br>275 |
| 滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176) |             | 205°C      |
| 分油量 (ASTM D6184)                    | 100°C 时 24h | 3.4%       |
| 蒸发 (CTM-1)                          | 100°C 时 24h | 0.6%       |

**Engineered Custom Lubricants**

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@eclube.com •

[www.eclube.com](http://www.eclube.com)

免责声明: 由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多, 并且各不相同, 我们无法预知或控制这些情况, 因此对于任何个体情况, 我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因, 我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前, 请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**, 并以这两家公司的名义开展业务。