



TriboGel 1021

TriboGel 1021 是一种极稠的移动阻尼润滑剂。这种材料是为横摆轴承中提供更慢及更加可控的移动所设计。作为全合成润滑剂，此产品在宽温度范围内表现更稳定。与标准润滑剂相比，在恒定转矩及环境温度下，横摆角速度会减少约两个数量级。在低温条件下，横摆角速度会放慢三倍。

基础油特性		典型值*
类型		合成油
工作温度范围 (°C)		-30 - 100
润滑脂特性		典型值*
稠化剂		合成物
颜色		黄色
外观		顺滑
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)		不熔化
蒸发 (CTM-1)	100°C 时 24h	0.46%

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@eclube.com • www.eclube.com

免责声明: 由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多, 并且各不相同, 我们无法预知或控制这些情况, 因此对于任何个体情况, 我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因, 我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前, 请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**, 并以这两家公司的名义开展业务。