



## TriboGel 1310

Tribogel 1310 是一种经锂基稠化剂、高粘度基础油及聚合物配制而成的润滑脂。该配方中所使用的聚合物可增强油膜强度、抑制噪音，并且在汽车应用中可提供优异的抗水冲洗性。

基础油特性		典型值*
类型		合成油
工作温度范围 (°C)		-40 到 125
润滑脂特性		典型值*
稠化剂		锂基
颜色		介于白到灰白之间
外观		顺滑
NLGI 级		2
针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)	非工作	268
	使用过	60X 271
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)		219
分油量 (ASTM D6184)	100°C 时 24h	1.39%
蒸发 (CTM-1)	100°C 时 24h	0.19%
水冲洗 (ASTM D1264 / DIN 51807-T2)	79°C 时 60 分钟	2.98%
铜腐蚀 (ASTM D130 / DIN 51811)	100°C 时 24h	1a
四球磨损 (ASTM D2266 / DIN 51350-T5)	60 分钟, 1200 RPM, 75°C, 40kg <sub>f</sub>	0.456mm
	动摩擦系数 (钢与钢)	0.077

**Engineered Custom Lubricants**

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: [customerservice@eclube.com](mailto:customerservice@eclube.com) • [www.eclube.com](http://www.eclube.com)

免责声明: 由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多, 并且各不相同, 我们无法预知或控制这些情况, 因此对于任何个体情况, 我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因, 我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前, 请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**, 并以这两家公司的名义开展业务。