



## UltraSil 810

UltraSil 810 是一种柔软的高粘度硅油润滑脂。该产品对于金属与塑料、塑料与塑料或者轻负载的金属与金属接触面的润滑效果非常理想。此润滑脂还可用于滑动装置、缆绳及其他要求厚膜的应用。与大多数常规润滑脂相比，UltraSil 810 能够更好地防止风将灰尘吹到机械设备内部。

基础油特性		典型值*
类型		硅油
工作温度范围 (°C)		-40 – 150
润滑脂特性		典型值*
稠化剂		二氧化硅
颜色		白色
外观		顺滑
NLGI 级		1
针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)	非工作	318
比重 (CTM-2)	25°C	1.16

**Engineered Custom Lubricants**

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@eclube.com •

[www.eclube.com](http://www.eclube.com)

免责声明: 由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多, 并且各不相同, 我们无法预知或控制这些情况, 因此对于任何个体情况, 我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因, 我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前, 请联系 Engineered Custom Lubricants 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 Engineered Custom Lubricants 和 Lubrication Technology, 并以这两家公司的名义开展业务。