



UltraSil 917

UltraSil 917 是一种经 PTFE 增稠并基于硅油的润滑脂。该润滑脂是一种食品级润滑脂，可与 EPDM 橡胶及其他非硅合成橡胶相容。此产品对于润滑饮料和食品加工及配制设备中所使用的 O 型圈和密封件效果非常理想。

基础油特性		典型值*
类型		硅油
工作温度范围 (°C)		-50 到 150
润滑脂特性		典型值*
稠化剂		PTFE
颜色		白色
外观		顺滑
NLGI 级		3
针入度 (ASTM D217)	非工作	230
	使用过	60X 240
滴点 (°C) (ASTM D2265)		>260
分油量 (ASTM D6184)	100°C 时 24h	0.74%
蒸发 (CTM-1)	100°C 时 24h	0.48%
四球磨损 (ASTM D2266 / DIN 51350-T5)	60 分钟, 1200 RPM, 75°C, 40kg _f	2.57mm
	动摩擦系数 (钢与钢)	0.39

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@ecllube.com • www.ecllube.com

免责声明: 由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多, 并且各不相同, 我们无法预知或控制这些情况, 因此对于任何个体情况, 我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因, 我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前, 请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 Engineered Custom Lubricants 和 Lubrication Technology, 并以这两家公司的名义开展业务。