



ViscoTech 0025

ViscoTech 0025 是我公司的独创配方，目前仍然是我公司最受欢迎的材料之一。这款万能的非熔润滑脂可在多种应用中使用，从体育器材到汽车 OEM 产品不一而足。当该润滑脂用在具有低温扭矩要求的齿轮及五金机械上时，其宽工作温度范围可以带来优异的润滑效果。

基础油特性		典型值*	
类型		矿物油	
工作温度范围 (°C)		-35°C 到 150°C	
润滑脂特性		典型值*	
稠化剂		Bentone	
颜色		琥珀色	
外观		顺滑	
NLGI 级		1	
针入度 (ASTM D217)	非工作	305	
	使用过	60X 315	
滴点 (°C) (ASTM D2265)		>260°C	
分油量 (ASTM D6184)	100°C, 22h	6.0%	
比重 (CTM-2)	25°C	0.935	
低温扭矩 (ASTM D1478)	-40°C	开始	0.3 Nm
		运行 60 分钟	0.2 Nm

* 本数据表中记录的典型值不应用于编写规范或绘制图纸。如果您为该产品制备规范时需要帮助，请咨询 ECL。要了解详细安全信息，请参阅我公司产品材料安全数据表。

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@ecllube.com • www.ecllube.com

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**，并以这两家公司的名义开展业务。