



ViscoTech 1800

ViscoTech 1800 是一种矿物油基润滑脂，含有可提高极压性、抗磨性、抗氧化性及抗腐蚀性的添加剂。

基础油特性		典型值*
类型		矿物油
工作温度范围 (°C)		-30 - 150
润滑脂特性		典型值*
稠化剂		无机物
颜色		红色
外观		顺滑
NLGI 级		1 ½
针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)	使用过	60X
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)		>280
轴承腐蚀 (ASTM D1743)	52°C, 48h	通过
四球烧结负荷磨损指数 (ASTM D2596)		45

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@eclube.com •

www.eclube.com

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**，并以这两家公司的名义开展业务。