



## ViscoTech 2118-2

ViscoTech 2118-2 是一种中等稠度的润滑脂，由轻质矿物油及膨润土稠化系统配制而成。该润滑脂含有 PTFE，具有良好的低摩擦性能，并且是一款优异的通用型润滑脂，具有适当的耐水性及低扩散特性。

润滑脂特性		典型值*
工作温度范围 (°C)		-30 到 100C
稠化剂		Bentone
颜色		棕色
外观		顺滑
NLGI 级		2
针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)	非工作	260 分钟
	使用过	60X 265-295
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)		> 260
分油量 (ASTM D6184)	100°C 时 24h	最高 3%
蒸发 (CTM-1)	100°C 时 24h	最高 2%
水冲洗 (ASTM D1264 / DIN 51807-T2)	38°C, 60 分钟	最高 7%

**Engineered Custom Lubricants**

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@eclube.com •

[www.eclube.com](http://www.eclube.com)

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**，并以这两家公司的名义开展业务。