



ViscoTech B6019

ViscoTech B6019 是一种经 Bentone 增稠的润滑脂，由天然石蜡基础油配制而成。该润滑脂含有可提高极压性和抗磨性的添加剂，以及阻蚀剂和抗氧化剂。

润滑脂特性			典型值*
工作温度范围 (°C)			-20 到 100
稠化剂			Bentone
颜色			棕褐色
外观			顺滑
NLGI 级			0
针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)	使用过	60X	355 - 385
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)			>260
分油量 (ASTM D6184)	100°C 时 24h		7.8%
蒸发 (CTM-1)	100°C, 24		0.46%
铜腐蚀 (ASTM D130 / DIN 51811)	100°C 时 24h		1b
比重 (CTM-2)	25°C		0.8

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@eclube.com •

www.eclube.com

免责声明：由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多，并且各不相同，我们无法预知或控制这些情况，因此对于任何个体情况，我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因，我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前，请联系 Engineered Custom Lubricants 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 Engineered Custom Lubricants 和 Lubrication Technology, 并以这两家公司的名义开展业务。