



ViscoTech B6055-1

ViscoTech B6055-1 是一种复合磺酸钙润滑脂，具有优异的机械稳定性、高滴点、出色的耐水冲洗及耐黑色金属腐蚀的特性。

基础油特性			典型值*
类型			矿物油
工作温度范围 (°C)			-30 到 100
润滑脂特性			典型值*
稠化剂			复合磺酸钙
颜色			棕褐色
外观			顺滑
NLGI 级			1
针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)	使用过	60X	310-340
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)			>260
分油量 (ASTM D6184)	100°C 时 24h		2.96%
蒸发 (CTM-1)	100°C 时 24h		0.15%
铜腐蚀 (ASTM D130 / DIN 51811)	100°C 时 24h		1b
密度 (CTM-2)	25°C, 1h		0.97 g/cc
四球磨损 (ASTM D2266 / DIN 51350-T5)	60 分钟, 1200 RPM, 75°C, 40kg _r		0.49mm
水冲洗 (ASTM D1264 / DIN 51807-T2)	79°C 时 60 分钟		1.37%

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@eclube.com •

www.eclube.com

免责声明: 由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多, 并且各不相同, 我们无法预知或控制这些情况, 因此对于任何个体情况, 我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因, 我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前, 请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**, 并以这两家公司的名义开展业务。