



ViscoTech TEK553

ViscoTech TEK553 是一种石油基润滑脂，经复合铝增稠，具有突出的高温性能及耐喷水性能，并且含有包括氧化锌在内的固体润滑剂添加剂。

基础油特性			典型值*
类型			矿物油
工作温度范围 (°C)			-30 到 100
润滑脂特性			典型值*
稠化剂			复合铝基
颜色			白色
外观			顺滑
NLGI 级			2
针入度 (ASTM D217 / DIN 51804-T1)	使用过	60X	265-295
滴点 (°C) (ASTM D2265 / DIN ISO 2176)			最低 232°C

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮件: customerservice@ecllube.com • www.ecllube.com

免责声明: 由于可能使用该资料及我公司产品的情况有很多, 并且各不相同, 我们无法预知或控制这些情况, 因此对于任何个体情况, 我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因, 我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前, 请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC, 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**, 并以这两家公司的名义开展业务。