



ViscoTech TEK 662

ViscoTech TEK662 是专为重载应用所开发的润滑脂。该产品已被证明在重载卡车制动系统应用中极其有效，并且具有出色的水冲洗防护性，可以延长车轮轴承寿命。

基础油特性			典型值*
类型			矿物油
工作温度范围 (°C)			-15 到 100
润滑脂特性			典型值*
稠化剂			高碱性磺酸钙
颜色			黑色
外观			顺滑
NLGI 级			2
针入度 (ASTM D217)	非工作		271
	使用过	60X	270
		10,000X	269
		100,000X	272
滴点 (°C) (ASTM D2265)			>260°C
分油量 (ASTM D1742)		25°C, 1.72 kPa, 24h	0.17%
水冲洗 (ASTM D1264)		79°C 时 60 分钟	2.75%
防锈试验等级 (ASTM D1743)			1,1,1
滚动稳定性 (ASTM D1831) 锥入			19
四球极压 (ASTM D2596)	LWI		65 kg
	烧结点		500 kg
四球磨损 (ASTM D2266)		60 分钟, 1200 RPM, 75°C, 40kg _f	0.39mm
比重 (CTM-2)		25°C	0.96
氧化稳定性 (ASTM D942)	100°C, 100h		0 kPa
	100°C, 500h		14 kPa
	100°C, 1000h		62 kPa

* 本数据表中记录的典型值不应用于编写规范或绘制图纸。如果您为该产品制备规范时需要帮助，请咨询 ECL。要了解详细安全信息，请参阅我公司产品材料安全数据表。