



CHRISTO-LUBE[®] MCG 1030

CHRISTO-LUBE[®] MCG 1030 是一种可在极端温度条件下能够实现正常润滑的全氟化润滑油，具有出色的氧化稳定性，并且与金属、塑料及合成橡胶的相容性极佳。这种高粘度、低蒸汽压的 PFPE 润滑油具有出色的薄油膜强度，专为降低精密高真空应用中的摩擦和磨损所配制。

| 特点 | 典型值 * |
|---------------------|-----------|
| 类型 | PFPE |
| 颜色 | 无色 |
| 工作温度范围 (°C) | -23 到 260 |
| 闪点 (°C) (ASTM D-92) | 无 |
| 25°C 时的比重 | 1.92 |

Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮箱: customerservice@ecllube.com • www.ecllube.com

免责声明: 该资料及我公司的产品可能在多种不同的情况下被使用, 我们无法预知或控制这些情况, 因此对于任何具体情况, 我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因, 我们在销售所谈及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前, 请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**, 并以这两家公司的名义开展业务。