



## CHRISTO-LUBE<sup>®</sup> MCG 1037N

CHRISTO-LUBE<sup>®</sup> 1037N 是一种可在极端温度条件下发挥效用的完全氟化油品，具有显著的氧化稳定性以及杰出的相容性，可与金属、塑料和合成橡胶相容。在那些既需要润滑塑料和合成橡胶部件，又不希望与活性的化学物质、燃料和溶剂发生反应的场合，这种高粘度的 PFPE 润滑油尤其适用。

特点		典型值 *
类型		PFPE
颜色		无色
工作温度范围 (°C)		-50 到 260
闪点 (°C) (ASTM D-92)		无
蒸发 (CTM-1)	204°C 时 22	0.3%
比重 (CTM-2)	25°C	1.87

**Engineered Custom Lubricants**

ISO/TS16949:2009 • 通过 QMS 认证

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504 • 电话: 630.449.5000 • 传真: 630.585.0050 • 电子邮箱: [customerservice@ecllube.com](mailto:customerservice@ecllube.com) • [www.ecllube.com](http://www.ecllube.com)

免责声明: 该资料及我公司的产品可能在多种不同的情况下被使用, 我们无法预知或控制这些情况, 因此对于任何具体情况, 我们无法对此资料的适用性或产品的适宜性进行保证。基于同样的原因, 我们在销售所论及的产品时并无明确或隐含的保证。在编写或发布任何工程规范之前, 请联系 **Engineered Custom Lubricants** 寻求帮助和建议。ECLI Products, LLC 拥有 **Engineered Custom Lubricants** 和 **Lubrication Technology**, 并以这两家公司的名义开展业务。