



*Innovation und Erfahrung bei der Arbeit*

## IsoTech B4009

Bei IsoTech B4009 handelt es sich um eine Polyalkylenglykol-Flüssigkeit mit niedrigem Reibungskoeffizienten und ausgezeichneter Elastomerverträglichkeit. IsoTech B4009 ist hoch raffiniert, um anorganische Verunreinigungen zu eliminieren und somit Schlamm, Verlackungen und Kohlenstoff zu minimieren, die sich bei Zersetzung oder Einsatz unter hohen Temperaturen ablagern könnten.

EIGENSCHAFTEN	TYPISCHER WERT *
Art	PAG
Farbe	Klar - wasserweiß
Betriebstemperaturbereich (°C)	-40 bis 130
Spezifische Dichte bei 20 °C	0,99
Brechungsindex	1,4482

### Engineered Custom Lubricants

ISO/TS16949:2009 • Zertifiziertes QMS

3851 Exchange Ave. • Aurora, IL 60504, USA • Telefon: 630.449.5000 • Fax: 630.585.0050 • E-Mail: [customerservice@ecllube.com](mailto:customerservice@ecllube.com)

• [www.ecllube.com](http://www.ecllube.com)

**HAFTUNGS AUSSCHLUSS** : Da wir weder vorhersehen noch kontrollieren können, in welchen Rahmen und unter welchen Umständen diese Information und unser Produkt benutzt werden können, können wir nicht die Garantie über die Anwendbarkeit dieser Informationen und die Eignung unseres Produktes in allen möglichen Situationen übernehmen. Aus dem gleichen Grund wird das besprochene Produkt ohne ausdrückliche oder implizierte Garantie verkauft. Bitte wenden Sie sich an Engineered Custom Lubricants für Empfehlungen und Unterstützung vor dem Schreiben oder Veröffentlichen von technischen Dokumentationen. ECLI Products, LLC, ist Eigentümer von Engineered Custom Lubricants und Lubrication Technology und ist unter diesen Namen am Markt tätig.