




A QUAKER CHEMICAL COMPANY

자동차 부품에서 혁신과 경험

# 윤활제 - 파워트레인 및 브레이크

긴 수명. 전천후.  
부드럽고 정속한 성능

고객에게 경쟁 이점을  
제공하는 품질 벤치마크



## 스플라인 및 U-조인트



스틱 슬립 현상, 부식, 고온은 이 부품들이 제대로 윤활이 이루어지지 못하게 합니다.

RheoGel TEK676	PAO/CaSul	탁월한 하중 지탱력과 금속성 부식 방지 성능
TriboGel PA6110LCS	PAO/PTFE	저소음 나일론 코팅된 스플라인용 저마찰, 유지성이 뛰어난 효율적인 그리스
ViscoTech R174B	Min/Lithium PTFE	나일론 코팅된 스플라인에 매우 적합한 저온 사용, 마찰 저감 그리스

## 드럼 및 디스크 브레이크

이러한 부품은 고온, 부식, 염수에 강하고 슛 모션, 슬립 스틱 현상이 적도록 제조된 그리스가 필요합니다.

RheoGel TEK639	PAO/CaSul	드럼 브레이크 및 액추에이터용 고하중, 마모, 부식에 강한 그리스
RheoGel 1810	PAG/Lithium	캘리퍼 핀과 액추에이터용 EPDM/브레이크액 호환 그리스
UltraSil 1104	Silicone/PTFE	캘리퍼 핀용 고온 사용, EPDM 호환, 슬립 스틱 현상을 최소화해주는 그리스



## 스타터 모터

이 부품에 대해 고려해봐야 할 모든 요소는 긴 사이클 수명, 고온, 염수 노출입니다.

<b>RheoGel 4027</b>	PAO/Lithium MoS2	유성기어 및 솔레노이드 플런저용 고하중, 고온에 강한 그리스
<b>UltraSil 818</b>	Silicone/ Lithium	스타터 클러치용 전천후 그리스
<b>IsoTech ES1120N</b>	Ester	노즈 콘 베어링용 고온 소결 베어링 오일

## 마스터 실린더

이 부품에 대해 고려해봐야 할 중요한 요소는 브레이크액과 고온에 노출되는 것입니다.

<b>RheoGel 1810</b>	PAG/Lithium	EPDM 및 브레이크액 호환 그리스. 오링과 기타 어셈블리 보조 부품에 적합
<b>UltraSil 1104</b>	Silicone/PTFE	캘리퍼 솔레노이드용 고온 사용, EPDM 호환, 슬립 스틱 현상을 최소화해주는 그리스
<b>AbsoLube 411A</b>	PFPE/PTFE	실과 오링용 마찰 저감, 저온 사용, 화학적 비활성 그리스

## ABS 및 ETC 액추에이터

이 종류의 모든 가동 부품에 대해서는 EPDM 호환성 및 브레이크액 혼입 안정성이 필요합니다.

<b>AbsoLube 411A</b>	PFPE/PTFE	마찰 저감, 저온 사용, 화학적 비활성 베어링 그리스
<b>AbsoLube 5111A</b>	PFPE/PTFE Dispersion	피스톤 보어에 마찰 저감 그리스의 박막 코팅 증착을 위한 용이한 도포
<b>AbsoLube 5110</b>	PFPE Dispersion	박막 오일 증착. 용이한 조립을 위한 오링에 적합



A QUAKER CHEMICAL COMPANY

**ECLI Products, LLC** 3851- 3847 Exchange Ave. Aurora, IL 60504 USA 전화: +1-630-449-5000 팩스: +1-630-585-0050  
**ECL Engineered Custom Lubricants GmbH** Stormsweg 5A, 22085 Hamburg, Germany 전화: +49 40 386660-80 팩스: +49 40 386660-81  
[www.ecllube.com](http://www.ecllube.com) ISO/TS16949:2009 Registered QMS

ECLI Products, LLC, 는 ECL(Engineered Custom Lubricants)라는 상호로 사업하고 있습니다.